

zum Heben geeignet			
Materialbeschaffenheit	gasundurchlässig		
Oberfläche	glatt		
zum Beispiel	Glasscheiben, Isolierglaseinheiten, Fensterelemente, Fassadenelemente, Kunststoff- und Keramikplatten, beschichtete Spanplatten		
Saugertyp	388		488-K
Durchmesser angesaugt ca. mm	300		350
Saugerqualität	Gummi schwarz Abrieb möglich bis 80° C wärmebeständig ab 4 mm Glasdicke		Gummi rot Abrieb möglich bis 80° C wärmebeständig ab 3 mm Glasdicke
Saugeranzahl	2	3	2
Tragfähigkeit auf glatter, sauberer Oberfläche bei 60 % Vakuum innerbetrieblich kg	200	300	250
Eigengewicht ca. kg			
Äußerer Abstand der Sauger ca. mm	1200 x 300		1250 x 350
Eigengewicht ca. kg			
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz / 1 Phase		
Best.-Nr.: 7001-AX-230...	-388-2	-388-3	-488-2
			-488-3
Versorgungsspannung	110 V / 50 Hz / 1 Phase		
Best.-Nr.: 7001-AX-110...	-388-2	-388-3	-488-2
			-488-3
Versorgungsspannung	400 V / 50 Hz / 3 Phasen		
Best.-Nr.: 7001-AX-400...	-388-2	-388-3	-488-2
			-488-3
Zubehör auf Anfrage			
Best.Nr.: 388-SCHUTZ	Schutzhaube für Sauger 388		
Best.Nr.: 488-SCHUTZ	Schutzhaube für Sauger 488		
Best.Nr.: OPT-388TR	Gerät ausgerüstet mit : abdruckarmen Saugern für beschichtete Gläser		
Best.Nr.: OPT-388K	Gerät ausgerüstet mit: weicheren Saugern für dünnere Gläser		

