

zum Heben geeignet					
Materialbeschaffenheit	gasundurchlässig				
Oberfläche	glatt				
zum Beispiel	Glasscheiben, Isolierglaseinheiten, Fensterelemente, Fassadenelemente, Kunststoff- und Keramikplatten, beschichtete Spanplatten				
Saugertyp	540	388	488-K	542-37	
Durchmesser angesaugt ca. mm	200	300	350	370	
Saugerqualität	Gummi schwarz Abrieb möglich bis 80° C wärme- beständig ab 3 mm Glas- dicke	Gummi schwarz Abrieb möglich bis 80° C wärme- beständig ab 4 mm Glas- dicke	Gummi rot Abrieb möglich bis 80° C wärme- beständig ab 3 mm Glas- dicke	Gummi grau Abrieb möglich bis 180° C wärmebeständig ab 20 mm Glas- dicke	
Tragfähigkeit auf glatter, sauberer Oberfläche bei 60 % Vakuum innerbetrieblich	kg	40	110	125	250
Eigengewicht	ca. kg	7	8	10	12
Druckluftanschluss	9 mm				
Best.-Nr.: 7005-H1/E...	200	300	350	370	
Zubehör auf Anfrage					
Best.Nr.: OPT-DLSpar	Druckluft-Sparschaltung – spart ca. 50 % des Druckluft-Verbrauches ein				
Best.Nr.: 540-SCHUTZ	Schutzhaube für Sauger 540				
Best.Nr.: 388-SCHUTZ	Schutzhaube für Sauger 388				
Best.Nr.: 488-SCHUTZ	Schutzhaube für Sauger 488				
Best.Nr.: OPT-388TR	Gerät ausgerüstet mit : abdruckarmen Saugern für beschichtete Gläser				
Best.Nr.: OPT-388K	Gerät ausgerüstet mit: weicheren Saugern für dünnere Gläser				

