

zum Heben geeignet			
Materialbeschaffenheit	gasundurchlässig		
Oberfläche	glatt		
zum Beispiel	Glasscheiben, Isolierglaseinheiten, Fensterelemente, Fassadenelemente, Kunststoff- und Keramikplatten, beschichtete Spanplatten		
Saugertyp	388	488-K	X400
Durchmesser angesaugt ca. mm	300	350	400
Saugerqualität	Gummi schwarz Abrieb möglich bis 80° C wärmebe- ständig ab 4 mm Glasdicke	Gummi rot Abrieb möglich bis 80° C wärmebe- ständig ab 3 mm Glasdicke	Gummi schwarz Abrieb möglich bis 80° C wärmebe- ständig ab 4 mm Glasdicke
Tragfähigkeit auf glatter, sauberer Oberfläche bei 60 % Vakuum innerbetrieblich kg	100	125	150
Eigengewicht ca. kg			
Druckluftanschluss	9 mm		
Best.-Nr.: 7005-SO95/E	300	350	400
Zubehör auf Anfrage			
Best.Nr.: OPT-DLSpar	Druckluft-Sparschaltung – spart ca. 50 % des Druckluft-Verbrauches ein		
Best.Nr.: 388-SCHUTZ	Schutzhaube für Sauger 388		
Best.Nr.: 488-SCHUTZ	Schutzhaube für Sauger 488		
Best.Nr.: OPT-388TR	Gerät ausgerüstet mit : abdruckarmen Saugern für beschichtete Gläser		
Best.Nr.: OPT-388K	Gerät ausgerüstet mit: weicheren Saugern für dünnere Gläser		

